



Colonne mobile de levage

EHB903V11DC-FEX sans câble

n° d'article: EHB903V11DC01-H-FEX

Pour la réception en toute sécurité des véhicules avec train roulants élargis ayant une charge maximale par essieu de 6 tonnes, la colonne EHB903V11DC-FEX (capacité de 3 T par colonne) est équipée de fourches extra longues, gage d'un repos fiable du pneu sur les fourches, tout en respectant les distances avec la carrosserie. 10 colonnes en maximum peuvent être recomposées pour former un jeu de levage :

- jeu de 4 colonnes consistant en 4 colonnes identiques : 4 x EHB903V11DC01-H?-FEX (4 x 3 T = 12 T)



Colonne mobile de levage

EHB903V11DC-FEX sans câble

PAGE 2/5

- jeu de 6 colonnes consistant en 6 colonnes identiques : 6 x EHB903V11DC01-H-FEX
(6 x 3 T = 18 T)



spécifications

n° d'article		EHB903V11DC01-H-FEX
unité de levage	type de colonnes	toutes colonnes identiques
	quantité de colonnes	1
	quantité de colonnes, maximum	10
support de charge	support de charge	fourche réglable
	capacité par colonne	3 t
	taille de roues Ø mini (mm)	550 mm
	taille de roues Ø maxi (mm)	1140 mm
hauteur de levage	longueur de fourche (mm)	500 mm
	course de levage effective	1750 mm
	hauteur de levage	1850 mm
vitesse	hauteur du châssis avant (mm)	100 mm
	temps de levage	55 sec.
	temps de descente (sous charge)	55 sec.
entraînement	type d'entraînement	électro-hydraulique
	moteur	courant continu
	puissance du moteur par colonne (kW)	2.2 KW
fourniture d'énergie	type de source d'énergie	à batteries
	type de batterie	à cycles profonds, sans entretien
	capacité de batterie par colonne	80 Ah
	cycles de levage en pleine charge	40
	fusible, par colonne (A)	2.5 A
	tension de batterie	24 V
	longueur du câble de chargement	10 m
	concept de charge	EasyCharge
	tension de charge	230 V
	fréquence du réseau	50 Hz
durée de charge	8 h	
communication		communication à radio, sans câble
opération	type d'opération	opération à chaque colonne
	mode d'opération	toutes, individuel, paire
	commande	électronique
Softstart		X
réglage	synchronisation	soupapes proportionnelles continues
chariot de déplacement	chariot de déplacement	à chaque colonne
	type de chariot de déplacement avant	2 roues fixes avant
	type de chariot de déplacement arrière	1 timon avec roue, avec ressort de compensation et frein de stationnement
	garde au sol avant	15 mm
	garde au sol arrière	35 mm
sécurisation de charge	sécurisation de charge	hydraulique et mécanique
dimensions	longueur	1350 mm
	largeur	1165 mm




Colonne mobile de levage EHB903V11DC-FEX sans câble

PAGE 4/5


	hauteur	2255 mm
	hauteur de fourche (mm)	100 mm
poids	poids par colonne (kg)	575 kg
classe de protection		IP54
traitement de surface	type de traitement de surface	thermolaquage
	couleur	orange RAL2004 / gris RAL7015



accessoires



EHB907FLP
Socles pour manutention



EHB907BCS
Réception à la tête sphérique



EHB905TR113000
Traverse, 11 T, longueur 3000 mm



EHB905TR113500
Traverse, 11 T, longueur 3500 mm



EHB907-LS-PR503-500
Support de charge, accrochable



EHB907TRT412TR01-50
0
Traverse de base 800 mm, pour le tracteur à l'avant




EHB907TRT412TR02-50
0
Traverse de base 640 mm, pour le tracteur à l'arrière



HS08LR
Chandelle, 8,2 T, 1260-1990 mm



MS08LR
Chandelle, 8,2 T, 790-1270 mm



EHB907SPOT02
2 spots LED